

ProLite E430S-W | 17"

Der neue ProLite E430S präsentiert sich dank neuer Panel-Generation mit verbesserten Features: Der 17-Zöller überzeugt mit der rekordverdächtigen Response Time von 8 ms – und eignet sich damit ganz vorzüglich für alle Anwendungen, die schnelle Bewegtbilder zeigen, z.B. Spiele- und Video-Anwendungen. Mit einer physikalischen Auflösung von 1.280 x 1024 (1,3 MegaPixel), einer Helligkeit von 300 cd/qm und einem hohen Kontrastverhältnis von 700:1 garantiert der 17-Zöller detailgetreue Darstellungen und beste Bildqualität - und das zum iiyama-typisch guten Preis-/Leistungsverhältnis.



Technischen Daten

Panel-Technologie	TN Wide Angle
Bilddiagonale	17" (43 cm)
Arbeitsfläche H x B	270.3 x 337.9 mm
Response-Time	8 ms
Kontrastverhältnis	700 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd / qm typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 150°/135°; rechts/links: 75°/75°, nach oben/unten: 75°/60°
Darstellbare Farben	16.22 Mio.
Pixelabstand H x V	0.264 x 0.264 mm
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Videobandbreite	135 MHz
Physikalische Auflösung	1,3 MegaPixel (1280 x 1024)
Auflösungen	1280 x 1024 / 60, 75 Hz 1024 x 768 / 75 Hz 832 x 624 / 75 Hz 800 x 600 / 56, 60, 72, 75 Hz 720 x 400 / 70 Hz 640 x 480 / 60, 67, 72, 75 Hz 640 x 400 / 56 Hz
Signaleingänge	D-Sub mini 15 pin
Signalausgänge	Kopfhöreranschluß
Synchronisationsarten	Separate Sync
Lautsprecher	2 x 1,5 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Power cable, Audio cable, user manual, D-Sub cable
Optionale Ausstattung	Screen protection sheet
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple-Macintosh Computern
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 6 Sprachen (D, GB, ESP, F, I, JP) und 6 Tasten Bedienfunktion (Power, Auto, Exit/Volume Control, Brightness, Contrast, Menu)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, sRGB, auto set-up, Eco mode, horizontal / vertical position, clock, phase, Schärfe, Gammakorrektur, OSD-Position, -Sprache, reset, Lautstärke
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomie	TCO'99, ISO 13406-2, MPR III
Sicherheit	CE, TÜV GS, FCC-B, UL/C-UL, VCCI-B
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 39 W in Gebrauch, max. 2 W im Power Management
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington®-lock
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	30° up
Netto-Gewicht	4.1 kg
Maße B x H x T	368.5 x 379 x 188.5; 368.5 x 323.5 x 53 ohne Fuß mm

Stand: 2/2005, Irrtum und Änderungen vorbehalten.