

you can  
**Canon**

TINTENSTRAHLDRUCKER  
**PIXMA iP2000**



## Schnell, elegant und vielseitig – der praktische Drucker für zu Hause

**MIT PICTBRIDGE BEREIT FÜR DEN FOTODIREKTDRUCK**  
Zum Drucken Ihrer Bilder ist nicht zwangsläufig ein PC erforderlich. Fotoprints lassen sich auch direkt von kompatiblen Digitalkameras/Digitalcamcordern erstellen: der PIXMA iP2000 unterstützt mit PictBridge den weltweiten Standard für den Fotodirektdruck – schnell, einfach und ohne Umweg über den PC. So lassen sich Prints schon kurz nach der Aufnahme in hochwertiger Qualität drucken – auf Wunsch auch randlos bis zum Format DIN A4.

**QUALITÄT WIE AUS DEM FOTOLABOR**  
Canons neue FINE Druckkopftechnologie sorgt für intensive, lebendige Farben, die auch feine Details erfassen. Mikrodüsen mit bis zu 2 Picoliter feinen Tintentröpfchen bringen die Tinte schnell und mit hoher Präzision zu Papier. Eine Auflösung von bis zu 4.800 x 1.200 dpi<sup>1</sup> gewährleistet eine hohe Druckqualität.

**ATTRAKTIVES, INNOVATIVES DESIGN**  
Ein Blick auf das elegante Design lässt bereits die Leistungsstärke dieses kompakten Druckers erahnen. Zwei

Papierzuführungen stehen zur Verfügung: z. B. zur gleichzeitigen Bevorratung mit Normalpapier bzw. speziellem Fotopapier. So entfällt der umständliche Papierwechsel – das spart Zeit und Mühen.

**SCHNELLES, EINFACHES DRUCKEN**  
Echte Produktivität beweist der PIXMA iP2000 durch seine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten/Min. in Schwarzweiß bzw. bis zu 14 Seiten/Min. in Farbe. Die im Lieferumfang enthaltene Software ist ein weiteres Plus: mit Easy-WebPrint (nur PC) und Easy-PhotoPrint ist der Druck von Internetseiten und das Erstellen von Fotoprints eine leichte, ganz unkomplizierte Angelegenheit.

**KOMPATIBEL MIT WINDOWS UND MAC OS**  
Der PIXMA iP2000 ist mit allen gängigen Windows und Macintosh Betriebssystemen kompatibel; die USB-Schnittstelle sorgt für beste Verbindungen.



OFFICIAL SUPPLIER

# FINE Druckkopftechnologie für Fotoprints in ganz neuer Qualität

## FUNKTIONSPRINZIP

**FINE: EINZIGARTIGES DRUCKKOPF-DESIGN**

**PIXMA iP2000**  
4 Tintenfarben  
2 pl  
Schwarz (pigmentbasiert)

Full-photolithographic Inkjet Nozzle Engineering

## PICTBRIDGE UND BUBBLE JET DIRECT SUPPORT FÜR DEN FOTODIREKTDRUCK

**ANSCHLIESSEN** **1**

PictBridge oder Bubble Jet Direct kompatible Kamera an den PIXMA iP2000 anschließen

**AUSWÄHLEN** **2**

Druckeinstellungen am LCD-Bildschirm der Digitalkamera festlegen

**DRUCKEN** **3**

Die Taste „Drucken“ betätigen – der PIXMA iP2000 erstellt umgehend den Fotoprint ganz ohne PC



## PIXMA iP2000 – Technische Daten

Auflösung	bis zu 4.800 x 1.200 dpi <sup>1</sup>
Druckmethode	Vierfarbdruck über Mikrodüsen mit bis zu 2 Picoliter feinen Tintentropfen, FINE
Farbmanagement	ICM, ColorSync, Exif Print
SW-Druckgeschwindigkeit	bis zu 20 Seiten/Min., bis zu 14,4 Seiten/Min. (Std.)
Farbdruckgeschwindigkeit	Text und Grafik: bis zu 14 Seiten/Min., bis zu 7,3 Seiten/Min. (Std.) A4 Vollfarbig: bis zu 1,11 Seiten/Min. (Std.)
Fotodruckgeschwindigkeit	A4: bis zu 0,61 Seiten/Min. 10 x 15 cm randlos: ca. 50 Sekunden
Papiermedien	Canon Extra, Umschläge, Professionell Fotopapier (PR-101), Fotoglanzpapier Plus (PP-101), Fotopapier Plus Doppelseitig (PP-101D), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-101), Fotoglanzpapier (GP-401), Fotopapier matt (MP-101), Hochauflösendes Papier (HR-101), Overheadfolie (CF-102), T-Shirt-Transferfolie (TR-301), Fotosticker (PS-101)
Papiergewicht	64 bis 105 g/m <sup>2</sup> und die unterstützten Canon Spezialmedien bis 273 g/m <sup>2</sup>
Papiervorrat	automatischer Papiereinzug: bis zu 150 Blatt Kassette: bis zu 150 Blatt
Papiergröße	A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (European DL oder Commercial 10), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Kreditkartengröße (54 x 86 mm) Kassette: A4, B5, A5, Letter
Randloser Druck	Professionell Fotopapier, Fotoglanzpapier Plus, Fotopapier Plus Doppelseitig, Fotopapier Plus Seidenglanz, Fotoglanzpapier oder Fotopapier matt in A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm und in Kreditkartengröße
Beidseitiger Druck	über den manuellen Papiereinzug mit Fotopapier Plus Doppelseitig oder Canon Extra in den Größen A4, B5, A5, Letter
Tintensystem	zwei Tintentanks (BCI-24 Black, BCI-24 Color)
Schwarzintertankkapazität	140 Seiten bei 5% Deckung <sup>2</sup>
Farbtintertankkapazität	520 Seiten (bei Druck des ISO/JIS-SCID N5 Motiv) <sup>3</sup> 170 Seiten (bei Druck des ISO/JIS-SCID N5 Motiv) <sup>3</sup>
PC-Schnittstelle	USB
Kameraschnittstelle	Kameradirektanschluss: Kameradirektdruck über PictBridge und Bubble Jet Direct kompatible Digitalkameras/-camcorder
Fotodirektdruck (Kamera)	Kompatibilität: Exif 2.21 und frühere Versionen, DPOF kompatibel
Unterstützte Betriebssysteme	Windows: PC mit Windows XP, Windows 2000, Windows ME oder Windows 98, USB-Schnittstelle*, CD-ROM Laufwerk. Freier

<p><b>SW-Druck</b> Messung der Druckgeschwindigkeit mit diesem Motiv</p>	<p><b>Farbdruck</b> Messung der Druckgeschwindigkeit mit diesem Motiv</p>	<p><b>Tintenkapazität</b> Messung mit diesem Motiv</p>
<p><b>Treiberoptionen</b> Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Komreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo Mac OS: Photo Optimizer PRO, Komrdkt. beim Fotodruck, Vivid Photo Windows: Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, PhotoRecord Mac OS: Easy-PhotoPrint</p>		
<p><b>Mittelgelieferte Software</b> AC 220-240 V, 50-60 Hz Stromverbrauch Temperaturbereich Relative Luftfeuchtigkeit Geräuschentwicklung Abmessungen (B x T x H) Gewicht</p>		
<p>Festplattenspeicher: 50 MB für Windows XP/2000, 15 MB für Windows ME/98. Mac OS: Macintosh Computer mit Mac OS 9.x oder Mac OS X v10.2.1 oder höher, USB-Schnittstelle. Freier Festplattenspeicher: 30 MB für Mac OS 9.x, 100 MB für Mac OS X v10.2.1 oder höher.</p>		
<p>ca. 11 W (im Druckbetrieb), ca. 2 W (Standby) 5-35 °C 10-90% (ohne Kondensation) ca. 43 dB (A) (im Fotodruckmodus) ca. 418 x 260 x 169 mm ca. 4,4 kg</p>		

<sup>1</sup> Tintentropfen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.  
<sup>2</sup> Die Druckkapazität ist abhängig vom jeweiligen Druckjob und Druckmodus. Der Schwarzinterverbrauch wurde anhand von vier Druckern ermittelt und bezieht sich auf 1.500 Schriftzeichen pro Seite, Normaltext, im Druckmodus für Normalpapier unter Windows XP und Word 2003.  
<sup>3</sup> Die Druckkapazität ist abhängig vom jeweiligen Druckjob und Druckmodus. Der Farbtinterverbrauch wurde anhand von vier Druckern ermittelt und bezieht sich auf Testbedingungen gemäß ISO/JIS-SCID N5 im Druckmodus für Normalpapier unter Windows XP und Photoshop 7.0.  
<sup>4</sup> USB-Funktionalität besteht nur auf einem PC mit vorinstalliertem Windows XP, Windows 2000, Windows ME oder Windows 98.  
 Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Hardware und dem jeweiligen Druckjob.  
 Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.  
 Sämtliche Firmen- und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.  
 Alle Daten basierend zum Zeitpunkt der Drucklegung (Stand 07/2004).  
 Spezifikation gemäß CEL 1.2.1 030604

## CANON PAPIER UND TINTEN FÜR EINE HOCHWERTIGE DRUCKQUALITÄT

Schwarzintertank BCI-24 Black  
Farbtintertank BCI-24 Color  
Professionell Fotopapier PR-101  
Fotoglanzpapier Plus PP-101  
Fotopapier Plus Seidenglanz SG-101  
Fotoglanzpapier GP-401  
Fotopapier matt MP-101  
Hochauflösendes Papier HR-101

you can  
**Canon**

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Technischer Support  
Tel. 0180 / 500 6022 (0,12 €/Min. - DTAG)  
www.canon.de

**Canon Ges.m.b.H**  
Zetschegasse 11  
A-1230 Wien  
Helpdesk (zum Ortstarif)  
Tel. 0810 0810 09  
www.canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Infoline / Hotline  
Tel. 0848 833 838  
www.canon.ch

